



optibelt RF Gummigewebetreibriemen Type B 60 (keine Lagerware)
Rubber Covered Flat Belts Type B 60 (non stock items)



Breite <i>Width</i> (mm)	20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 115; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 220; 230; 240; 250; 280; 300; 400; 500; 1000		
	Dicke <i>Thickness</i> ≈ (mm)	Gewicht <i>Weight</i> ≈ (kg/m ²)	Mindest-Scheibendurchmesser <i>Minimum pulley diameter</i> (mm)
3 Lagen <i>plies</i>	4,2	4,3	80
4 Lagen <i>plies</i>	5,2	5,3	120
Preise für 3 Lagen und 4 Lagen auf Anfrage. Prices for 3 plies and 4 plies on request.			

Weitere Breiten und Endlosverbindungen auf Anfrage. Rollenlänge: 50 m <i>Further widths and endless connectors on request.</i> <i>Length of roll: 50 metres</i>	Mindestlänge für Endlos-Vulkanisation: 1450 mm Verkleben und Hakenverbindung für kürzere Längen möglich. <i>Minimum length for vulcanising endless: 1450 mm</i> <i>Shorter lengths are possible using adhesives or fasteners.</i>
--	--

optibelt CF Seilcordflachriemen (keine Lagerware)
Cable Cord Flat Belts (non stock items)



Breite <i>Width</i> (mm)	Gewicht <i>Weight</i> ≈ (kg/m)	2 bis to 4 Stück <i>pieces</i> €/Meter <i>metre</i>	5 bis to 99 Stück <i>pieces</i> €/Meter <i>metre</i>
60	0,36	Preise auf Anfrage. Prices on request.	
70	0,42		
80	0,48		
90	0,54		
100	0,60		
110	0,66		
120	0,72		
130	0,78		
140	0,84		
150	0,90		
160	0,96		
170	1,02		

Min. Breite: 30 mm Max. Breite: 550 mm Min. Länge: 1000 mm Max. Länge: 23000 mm Mindest-Abnahmemenge: 2 Stück	<i>Min. width: 30 mm</i> <i>Max. width: 550 mm</i> <i>Min. length: 1000 mm</i> <i>Max. length: 23000 mm</i> <i>Minimum order quantity: 2 pieces</i>
---	---